

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Dostosowanie i modernizacja budynku i pomieszczeń w GCK Gizalki</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty malarskie- sala</b>			
1	KNR 4-01	Dwukrotne zagruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02				
	analogia	9.75*5.32	m <sup>2</sup>	51.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.870</b>
2	KNR 2-02	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach	m <sup>2</sup>		
d.1	0817-01				
		9.75*5.32	m <sup>2</sup>	51.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.870</b>
3	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-04				
		9.75*5.32	m <sup>2</sup>	51.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.870</b>
4	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-05				
	analogia	9.75*5.32	m <sup>2</sup>	51.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.870</b>
5	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-05				
		9.75*5.32	m <sup>2</sup>	51.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.870</b>
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08 z.sz. 2.2				
	9912-01	9.63*5.6	m <sup>2</sup>	53.928	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.928</b>
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - praca na wysokości 5-10 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02 z.sz. 2.2				
	9912-01	9.63*5.6	m <sup>2</sup>	53.928	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.928</b>
8	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08				
		15.90*3.9*2	m <sup>2</sup>	124.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.020</b>
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02				
		15.90*3.90	m <sup>2</sup>	62.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.010</b>
10	KNR 4-01	Zabezpieczenie podłóg tekturą	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01				
	analogia	15.90*9.75	m <sup>2</sup>	155.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.025</b>
11	KNR 4-01	Usunięcie tektury	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-02				
		155.025	m <sup>2</sup>	155.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.025</b>
12	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1611-06				
		105.798	m <sup>2</sup>	105.798	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.798</b>
<b>2</b>		<b>Roboty malarskie - klatka schodowa, korytarz, wc</b>			
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-01				
		40.46	m <sup>2</sup>	40.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.460</b>
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02				
		105.89	m <sup>2</sup>	105.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.890</b>
15	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-08				
		229.17	m <sup>2</sup>	229.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>229.170</b>
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatka schodowa	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(5.60+3.20)*2*3.60	m <sup>2</sup>	63.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.360</b>
17	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		81.95	m <sup>2</sup>	81.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.950</b>
18	KNR 4-01 d.2 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg tekturą	m <sup>2</sup>		
		59.05	m <sup>2</sup>	59.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.050</b>
19	KNR 4-01 d.2 1216-02 analogia	Usunięcie tektury	m <sup>2</sup>		
		59.05	m <sup>2</sup>	59.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.050</b>
<b>3</b>		<b>Roboty instalacyjne elektryczne i wod kan.</b>			
20	KNR 5-08 d.3 0501-03 analogia	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 1) kinkiety i oprawy oświetleniowe	kpl.		
		25	kpl.	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
21	KNR 5-08 d.3 0515-12 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych bez odbłyśnika-przykręcane końcowe-2x40W	szt.		
		16	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
22	KNR 5-08 d.3 0514-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 1x40W - końcowych- kinkiety	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
23	KNR 4-02 d.3 0141-03 analogia	Wymiana termy elektrycznej- baterii umywalkowej z podgrzewaczem wody	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24	d.3 wycena indywidualna	Montaż natrysku wraz z baterią prysznicową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>Zadaszenie wejścia głównego</b>			
25	d.4 wycena indywidualna	Montaż zadaszenia drzwi wejściowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>